
A1
A2
B1
B2
PROJEKTOWANE SCHODY
nowo balustrado h=110cm, wykonana na wzór balustrady istniejącej
PRZEBICIE W STROPIE PIĘTRA III 60x400cm; POZIOM+11,16m
PRZEBICIE W STROPIE PIĘTRA III 60x105,5cm; POZIOM+11,16m
PRZEBICIE W STROPIE DACHU 45x130cm;
BELKI 30x24CM WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
ŚCIANA MALOWANA FARBĄ TABLICOWĄ ŚCIERALNĄ
SZKLANE PRZEPIERZENIE - szkło bezpieczne hartowane + folia matowa, szklenie mocowane do profila stalowego ze stali nierdzewnej. Spód profila na wys. +2,50m
istniejące drzwi przesuwne EI30 z dowiązaniem do ściany
istniejące drzwi przesuwne EI30 z dowiązaniem do ściany
istniejące drzwi przesuwne EI30 z dowiązaniem do ściany
istniejące ścianki z płyt g-k z zastosowaną dodatkową płytą g-k akustyczną 12,5mm montowaną z obu stron ściany
istniejące ściany z płyt g-k z zastosowaną dodatkową płytą g-k akustyczną 12,5mm montowaną z obu stron ściany
istniejące ściany z płyt g-k z zastosowaną dodatkową płytą g-k akustyczną 12,5mm montowaną z obu stron ściany
przeszklenia
przeszklenie
przeszklenie
przeszklenie
projektowana kratka przetykowa pod stropem
projektowana kratka przetykowa pod stropem
projektowana kratka przetykowa pod stropem
projektowana kratka przetykowa pod stropem
projektowany słupek ze stropu III piętra ø150mm poziom +11,16
projektowany słupek ze stropu III piętra ø150mm poziom +11,16
proponowane lokalizacje tablic zasilających klimatokonwektory wg. proj. branżowego
proponowane lokalizacje tablic zasilających klimatokonwektory wg. proj. branżowego
tablica szer.200cm
tablica szer.200cm
tv
tv
ściana malowana farbą tablicową ścieralną
ściana malowana farbą tablicową ścieralną
ściana malowana farbą tablicową ścieralną