
A1
A2
B1
B2
PROJEKTOWANE SCHODY
nowo balustrada h=110cm, wykonana na wzór balustrady istniejącej
OBUDOWA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PŁYTA G-K
PRZERCIE W STROPIE PIETRA II 60x100,5cm; POZOM+3,96m
PRZERCIE W STROPIE PIETRA I 60x100,5cm; POZOM+0,86m
BELKI 30x24CM WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
ŚCIANA PRZEPIERZENIE-szkło bezpieczne hartowane + folia matowa, szklenie mocowane do profila stalowego ze stali nierdzewnej, Spód profila na wys. +2,50m
ściana malowana farba tablicowej ścieralną
przeszklenia
istniejąca kratka przestrzenna nad drzwiami
istniejąca ściana z płyt g-k z zastosowaną dodatkową płytą g-k akustyczną 12,5mm montowaną z obu stron ściany
projektowana kratka przestrzenna pod stropem
ściana malowana farba tablicowej ścieralną
ściana malowana farba tablicowej ścieralną
pokoje managerów wykonane z płyty g-k (profil 75mm+1x płyta g-k) zwykła mocowana od wewnątrz + 1x płyta akustyczna mocowana od zewnątrz), w pokojach managerów należy zapewnić izolacyjność akustyczną ścian 62dB
obudowa kanałów wentylacyjnych płyta g-k (profil 75mm+1x płyta g-k) zwykła mocowana od wewnątrz + 1x płyta akustyczna mocowana od zewnątrz), w pokojach managerów należy zapewnić izolacyjność akustyczną ścian 62dB
ściana malowana farba tablicowej ścieralną
ściana malowana farba tablicowej ścieralną
obudowa kanałów wentylacyjnych płyta g-k (profil 75mm+1x płyta g-k) zwykła mocowana od wewnątrz + 1x płyta akustyczna mocowana od zewnątrz), w pokojach managerów należy zapewnić izolacyjność akustyczną ścian 62dB
ściana malowana farba tablicowej ścieralną
ściana malowana farba tablicowej ścieralną
tablica szer.200cm
tablica szer.200cm
tablica szer.200cm