DACH
PIĘTRO 3
PIĘTRO 2
PIĘTRO 1
PARTER
PIWNICA
SZACHT
Hydrol_pw 15.00 kPa DN25
Zew_cwu_pr DN25
Zew_cwu_cyr DN25
Zew_cwu_pr DN15
Zew_cwu_cyr DN15
Zawór dwudrogowy z obwodnicą
kvs= 0.40 kPa DN15
TBV- 2.10 DN15 LF
Zawór dwuregulacyjny z obwodnicą
kvs= 0.25 kPa DN15
TBV- 1.80 DN15 LF
Zawór dwuregulacyjny z obwodnicą
kvs= 0.37 kPa DN15
TBV- 2.00 DN15 LF
Zawór dwuregulacyjny z obwodnicą
kvs= 0.34 kPa DN15
TBV- 1.90 DN15 LF
Zawór dwuregulacyjny z obwodnicą
kvs= 0.52 kPa DN15
TBV- 2.50 DN15 LF
Zawór dwuregulacyjny z obwodnicą
kvs= 0.13 kPa DN15
TBV- 1.50 DN15 LF
Zawór dwuregulacyjny z obwodnicą
kvs= 0.40 kPa DN15
TBV- 2.00 DN15 LF
Zawór dwuregulacyjny z obwodnicą
kvs= 0.25 kPa DN15
TBV- 1.80