UWAGA:
1.Przy wykończaniu posadzek uwzględnić różnice wysokosci pomiędzy posadzką z płytek gresowych a posadzką wykończoną płytkami wykładzinowymi.
2.Na każdym Zakończeniu posadzek z płytek gresowych zastosować listwę wykończeniową do płytek gresowych.
3.W pomieszczeniach, gdzie znajdują się wykładziny z PVC zastosować listwę cokołową, aluminiową przyprzylgową np. Kuffner Sockel G8006 E6 EV1 lub równoważną.

POSADZKI

SCALE / OVERLAY / FADE

PŁYTKA DYWANOWA
-płytka dywanowa strukturalna:
-rodzaj włókna: poliamid eco solution Q;
- gramatura: nie mniej niż 810 gr / m2;
- grubość runa: nie więcej niż 3,4 mm;
- powłoka ochronna runa: SSP;
- rozmiar płytki: 45,7 x 91,4 cm;
- podłoże płytki: eco wonder lub równoważne;
- antyelektrostatyczność - zalecana do pomieszczeń komputerowych;
- fotele na kółkach - odporne;
-metoda kładzenia: brick
(wg wzoru SHAW lub równoważnyj układ płyt wg rys.:
-styl: 3 style: scale, overlay, fade;
- kolor wstawiany: MARINA (68415), kolor podstawowy: mieszcz 7 kolorów zarostal:
np. płytka dywanowa kolekcja 18x36y SHAW lub równoważna.

KOLOR: opaque black nr 63000 / blue smoke nr 63481

PŁYTKA DYWANOWA
-płytka dywanowa strukturalna:
-rodzaj włókna: poliamid eco solution Q;
- gramatura: nie mniej niż 540 gr / m2;
- grubość runa: nie więcej niż 3,4 mm;
- powłoka ochronna runa: SSP;
- rozmiar płytki: 61 x 61 cm;
- podłoże płytki: eco wonder;
- antyelektrostatyczność - zalecana do
- fotele na kółkach - odporne;
-metoda kładzenia: monolityczna;
(wg wzoru SHAW lub równoważny)
ułład płyt wg rys.:
-styl: prisma tile(wg wzoru SHAW lub równoważny)
np. płytka dywanowa kolekcja Urban reflections
by SHAW lub równoważna.

PŁYTKI GRESOWE POLEROWANE
-płytki gres porcelanowy, polerowany, rektyfikowany;
- wym. 800x800mm, gr. 12,40mm;
-mrozoodporne;
-materiał niepalny A1fl;
-klasa antypoślizgowości UNI-ENV 12633 klasa 1;
-bardzo wysoka odporność na ścieranie
ISO 10545-6 ≤ 175mm³;
- kolor biały (bliniec);
np. płytki seria Life, kolor Blanco fy Saloni
lub równoważne;

PŁYTKI GRESOWE - STOPNICE SCHODOWE
płytki gresowe 40x120, gr. 2cm, rylowane, R9, gradonacyjta nr 718805 np. płytki seria Ecotech, typ Ecodark fy Floor Gres lub równoważne;

PŁYTKI GRESOWE
płytki gresowe 60x120, gr. 2cm, biało szare, matowe, R9, nr 718595 np. płytki seria Ecotech, typ Naturale Ecolight fy Floor Gres lub równoważne;

COKÓŁ PRZYŚCIENNY
-płytki gres porcelanowy, polerowany, rektyfikowany;
- wym. 100x800mm, gr. 11mm;
-mrozoodporne;
-materiał niepalny A1fl;
-klasa antypoślizgowości UNI-ENV 12633 klasa 1;
-bardzo wysoka odporność na ścieranie
ISO 10545-6 ≤ 175mm³;
- kolor biały (bliniec);
np. płytki seria R.MAXES, kolor Blanco fy Saloni
lub równoważne;

PŁYTKA GRESOWA
gres rektyfikowany, nieszkliwiony, prasowany, antypoślizgowość R10/A, kolor jasny szary nr 349-3602, wym.: 20x20cm, (197x197x10,5mm)np. płytki Plural Plus 3 faktura: micro nr 349-3602 fy Agrob buchtal lub równoważne

KOLOR: nr 432860 / nr 432838

Płytki gresowe 30x60cm. (297x597x10,5mm), R10/A, wg próbnika fy Agrob Buchtal lub równoważny np. płytki Public Life seria Geo fy Agrob Buchtal lub równoważny:
a) kolor biały(wieś 8) nr 432860
b)kolor szary(grau) nr 432838

WYKŁADZINA PVC
-kolor cool grey concrete 7202 wg
próbnika EXPONA lub równoważnego;
-rozmiar płytki45,7x91,4cm;
-grubość EN 428: 3,0mm;
-grubość warstwy wierzchniej EN 429: 0,7mm;
-antypoślizgowość: DIN 51130/EN 13893: R9/DS;
-odporność na ścieranie EN 649: grupa T;
-odporność na obciążenia statyczne i dynamiczne ≤ 0,1mm;
-światłoodporność: poziom ≥ ISO 105-B02 metoda A;
-hydrofobność: EN 13501-1: BFL - S1;
np., płytka PVC typ Stone nr 7202 cool grey concrete kolekcja EXPONA fy Polyflor lub równoważne;

WYKŁADZINA PVC
-kolor black treadplate 8122 wg
próbnika EXPONA lub równoważnego;
-rozmiar płytki45,7x91,4cm;
-grubość EN 428: 3,0mm;
-grubość warstwy wierzchniej EN 429: 0,7mm;
-antypoślizgowość: DIN 51130/EN 13892: R9/DS;
-odporność na ścieranie EN 649: grupa T;
-odporność na obciążenia statyczne i dynamiczne ≤ 0,1mm;
-światłoodporność: poziom ≥ ISO 105-B02 metoda A;
-hydrofobność: EN 13501-1: BFL - S1;
np., płytka PVC typ Material nr 8122 black treadplate kolekcja EXPONA fy Polyflor lub równoważne;

WYLEWKA BETONOWA
zatarta na gładko;

I PIĘTRO +4,42

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	FUNKCJA	POW.(m²)
1.1	ARCHIWUM/ POM.TECH.	43,03 m²
1.2	POMIESZCZENIE SOCJALNE	27,75 m²
1.3	TANIA KANCELARIA	63,16 m²
1.4	KOMUNIKACJA	28,74 m²
1.4A	SZACHT	1,57 m²
1.5	POM. PORZĄDKOWE	3,14 m²
1.6	PRZEDSIONEK ZAPACH.	6,20 m²
1.7	W.C DAMSKIE	10,34 m²
1.8	PRZEDSIONEK ZAPACH.	6,20 m²
1.9	WC MĘSKIE	10,34 m²
1.10	PRZEDSIONEK P.POŻ.	19,05 m²
1.11	KLATKA SCHODOWA - SZACHT	44,13m²
1.12	LABORATORIUM	44,16 m²
1.13	LABORATORIUM	46,95 m²
1.14	BPI	129,52 m²
1.15	ARCHIWUM/ SEKRETARIATU	14,24 m²
1.16	SEKRETARIAT	29,09 m²
1.17	DYREKTOR DN	27,80m²
1.18	DYREKTOR DB	27,77m²
1.19	DYREKTOR DPI	35,19m²
1.20	DYREKTOR DP	42,12m²
1.21	SALA SPOTKAŃ	41,97m²
1.22	KOMUNIKACJA	87,02m²
1.22A	SZACHT	1,62m²
1.23	KLATKA SCHODOWA - SZACHT	44,13m²
1.24	PRZEDSIONEK ZAPACH.	6,20m²
1.25	WC DAMSKIE	10,34m²
1.26	WC NIEPEŁNOSPRAWNY	6,53m²
1.27	WC MĘSKIE	10,34m²
1.28	PRZEDSIONEK ZAPACH.	6,20m²
1.29	BPI	135,50m²
1.30	HALL/GALERIA	468,66m²
1.31	SALA AUDYTORYJNA	219,20m²
1.32	SALA SPOTKAŃ	38,00m²
1.33	SALA SPOTKAŃ	38,93m²
1.34	SALA SPOTKAŃ	27,31m²
1.35	BIURO	151,18m²
1.36	BIURO	229,19m²
1.37	KOMUNIKACJA	83,91m²
1.37A	SZACHT	1,48m²
1.38	BIURO	68,28m²
1.39	KLATKA SCHODOWA - SZACHT	44,13m²
1.40	POM. SOCJALNE	26,11m²
1.41	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6,20m²
1.42	WC MĘSKIE	10,34m²
1.43	WC NIEPEŁNOSPRAWNY	6,53m²
1.44	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6,20m²
1.45	WC DAMSKIE	10,34m²
1.46	KLATKA SCHODOWA - SZACHT	44,13m²
1.47	BIURO	105,65m²
1.48	BIURO	96,66m²
1.49	BIURO	77,17m²
1.50	BIURO	48,06m²

METROPOLIS BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
tel./fax: (+48 22) 621 73 43 - 621 73 44, tel. kom. 0 606 464 174
e-mail: office@metropolis.pl, www.metropolis.pl

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Remigiusz Smólik upr. nr IS/0134/2009 remigiusz.smolik@metropolis.pl
SPRAWDZIŁ:
KOPIOWAŁ: mgr inż. arch. Marta Madejewska
SPRAWDZIŁ:

Nazwa inwestycji: INSTYTUT LOTNICTWA - BUDYNKI BIUROWO-NAUKOWE
Adres inwestycji: dz. ewidencyjna nr 53/7 w obrębie 2-09-02 (przy ul. Krakowskiej 110/114 w Warszawie)
Inwestor: INSTYTUT LOTNICTWA Aleja Krakowska 110/114 , 02-256 Warszawa
Projekt: BUDYNKI BIUROWO NAUKOWE
Temat projektu: RZUT POSADZKI I PIĘTRA
Branża: ARCHITEKTURA
Faza: PW
SKALA: 1:100
DATA: MARZEC 2011
NUMER: 8.2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPYRIGHT RESERVED