

II PIĘTRO +8,33

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	FUNKCJA	POW.[m²]
2.1	BW	112,45m²
2.2	POM.SOCJALNE	45,90 m²
2.3	KOMUNIKACJA	28,36 m²
2.3A	SZACHT	1,57 m²
2.4	KLATKA SCHODOWA - SZACHT	44,13m²
2.5	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6,20m²
2.6	WC DAMSKIE	10,34m²
2.7	POM. PORZĄDKOWE	3,15m²
2.8	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6,20m²
2.9	WC MĘSKIE	10,34m²
2.10	POM. BIUROWE	44,28m²
2.11	PRZEDSIONEK P.POŻ.	19,05m²
2.12	KOMUNIKACJA	85,87m²
2.12A	SZACHT	1,6m²
2.13	BA1	154,90m²
2.14	SALA SPOTKAŃ	36,28m²
2.15	SEKRETARIAT	28,93m²
2.16	DYREKTOR CNT	27,80m²
2.17	CNT	27,90m²
2.18	BA2	122,30m²
2.19	KLATKA SCHODOWA - SZACHT	44,13m²
2.20	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6,20m²
2.21	WC DAMSKIE	10,34m²
2.22	WC NIEPEŁNOSPRAWNY	6,53m²
2.23	WC MĘSKIE	10,34m²
2.24	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6,20m²
2.25	BP5	135,0m²
2.26	HALL/GALERIA	183,14m²
2.27	SALA SPOTKAŃ	42,90m²
2.28	SALA SPOTKAŃ	38,19m²
2.29	SALA SPOTKAŃ	38,24m²
2.30	HALL	253,99m²
2.31	KOMUNIKACJA	83,76m²
2.31A	SZACHT	1,47m²
2.32	BIURO	227,46m²
2.33	BIURO	151,69m²
2.34	BIURO	68,28m²
2.35	KLATKA SCHODOWA - SZACHT	44,13m²
2.36	BIURO	48,12m²
2.37	POM. SOCJALNE	26,06m²
2.38	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6,20m²
2.39	WC MĘSKIE	10,33m²
2.40	WC NIEPEŁNOSPRAWNY	6,52m²
2.41	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6,20m²
2.42	WC DAMSKIE	10,33m²
2.43	KLATKA SCHODOWA - SZACHT	44,13m²
2.44	BIURO	105,39m²
2.45	BIURO	96,77m²
2.46	BIURO	77,94m²

POSADZKI

SCALE / OVERLAY / FADE

PŁYTKA DYWANOWA
-płytka dywanowa strukturalna:
-rodzaj włókna: poliamid eco solution Q;
- gramatura: nie mniej niż 810 gr / m2;
- grubość runa: nie więcej niż 3,4 mm;
- powłoka ochronna runa: SSP;
- rozmiar płytki: 45,7 x 91,4 cm;
- podłoże płytki: eco worx;
- antyelektrostatyczność - zalecana do pomieszczeń komputerowych;
- fotele na kółkach - odporne;
-metoda kładzenia: brick
(wg wzoru SHAW lub równoważny) układ płyt wg rys.;
-styl: 3 style: scalle, overlay, fade;
- kolor wstawiany: SEXONY BLUE (68405), kolor podstawowy: mélange 7 kolorów zimowe;
np. płytka dywanowa kolekcja 18c36y SHAW lub równoważna.

KOLOR: opaque black nr 63000 / moonlight nr 63530

PŁYTKA DYWANOWA
-płytka dywanowa strukturalna:
-rodzaj włókna: poliamid eco solution Q;
- gramatura: nie mniej niż 640 gr / m2;
- grubość runa: nie więcej niż 3,5 mm;
- powłoka ochronna runa: SSP;
- rozmiar płytki: 61 x 61 cm;
- podłoże płytki: eco worx;
- antyelektrostatyczność - zalecana do
- fotele na kółkach - odporne;
-metoda kładzenia: monolithic
(wg wzoru SHAW lub równoważny)
układ płyt wg rys.;
-styl: prisma tile(wg wzoru SHAW lub równoważny)
np. płytka dywanowa kolekcja Urban reflections
fy SHAW lub równoważna.

PŁYTKI GRESOWE POLEROWANE
-płytki gres porcelanowy, polerowany, rektyfikowany:
- wym. 800x800mm, gr. 11mm;
-mrozoodporne;
-materiał niepalny A1fl;
-klasa antypoślizgowości UNI-ENV 12633 -klasa 1;
-bardzo wysoka odporność na ścieranie
ISO 10545-6: ≤ 175mm³;
- kolor biały (bianco);
np. płytki seria MAXIS, kolor Bianco fy Saloni
lub równoważne;

PŁYTKI GRESOWE - STOPNICE SCHODOWE
płytki gresowe 40x120, gr. 2cm, ryflowane, R9, gradonegrip nr 716805 np. płytki seria Ecotech, typ Ecodant fy Floor Gres lub równoważne

PŁYTKI GRESOWE
płytki gresowe 60x120, gr. 2cm, biało szare, matowe, R9, nr 716565 np. płytki seria Ecotech, typ Naturale Ecolight fy Floor Gres lub równoważne;

COKÓŁ PRZYŚCIENNY
-płytki gres porcelanowy, polerowany, rektyfikowany;
- wym. 100x800mm, gr. 11mm;
-mrozoodporne;
-materiał niepalny A1fl;
-klasa antypoślizgowości UNI-ENV 12633 -klasa 1;
-bardzo wysoka odporność na ścieranie
ISO 10545-6: ≤ 175mm³;
- kolor biały (bianco);
np. płytki seria R.MAXIS, kolor Bianco fy Saloni
lub równoważne;

PŁYTKA GRESOWA
gres rektyfikowany, nieszkliwiony, prasowany, antypoślizgowość R10/A, kolor jasny szary nr 349-3602, wym.: 20x20cm, (197x197x10,5mm)np. płytki Plural Plus 3 faktura: micro nr 349-3602 fy Agrob buchtal lub równoważne;

PŁYTKI GRESOWE
Płytki gresowe 30x60cm, (297x597x10,5mm), R10/A, wg próbnika fy Agrob Buchtal lub równoważny
np. płytki Public Life seria Geo fy Agrob Buchtal lub równoważny;
a) kolor biały(wiel 6) nr 432860
b)kolor szary(grau) nr 432836

WYKŁADZINA PVC
-kolor black treadplate 6122 wg próbnika EXPONA lub równoważnego;
-rozmiar płytki:45,7x91,4cm;
-grubość EN 428: 3,0mm;
-grubość warstwy wierzchniej EN 429: 0,7mm;
-antypoślizgowość DIN 51130/EN 13892 R9/DS;
-odporność na ścieranie EN 649: grupa T;
-odporność na obciążenia statyczne i dynamiczne: ≤ 0,1mm;
-światłoodporność: poziom ≥ ISO 105-B02 metoda A;
-trudnopalność: EN 13501-1: Bfl-s1;
np., płytka PVC typ Material nr 6122 black treadplate kolekcja EXPONA fy Polyflor lub równoważne;

WYLEWKA BETONOWA
zatarta na gładko

UWAGA:
1.Przy wykończeniu posadzek uwzględnić różnice wysokości pomiędzy posadzką z płytek gresowych a posadzką wykończoną płytkami wykładzinowymi.
2.Na każdym zakończeniu posadzek z płytek gresowych zastosować listwę wykończeniową do płytek gresowych.
3.W pomieszczeniach, gdzie znajduje się wykładzina z PVC zastosować listwę całościową aluminiową przyposadzkową np. Kutther Sockel G60/8 E6 EV1 lub równoważną.

METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE
03-241 Warszawa, ul. Nowolipki 13
tel./fax: 404 17 43 - tel./fax: 511 11 05
biuro@metropolis.pl www.metropolis.pl

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Remigiusz Smolik
upr. nr 9/91/Mazowsze
remik@metropolis.pl
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Marta Madejewska

Adres inwestycji:
INSTYTUT LOTNICTWA - BUDYNKI BIUROWO-NAUKOWE

Adres inwestycji:
Zewidencjonowana nr 537 w obrębie 2-09-02
(przy ul.Krakowska 110/114 w Warszawie)

Inwestor:
INSTYTUT LOTNICTWA
Aleja Krakowska 110/114 , 02-256 Warszawa

Temat:
BUDYNKI BIUROWO NAUKOWE

Zawartość opracowania:
RZUT POSADZKI II PIĘTRA

Branża:
ARCHITEKTURA

Faza:
PW

SKALA: 1:100 | DATA: MARZEC 2011 | NR RYSUNKU: 8.3

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED