UWAGA:
1.Przy wykończeniu posadzek uwzględnić różnice wysokości pomiędzy posadzką z płytek gresowych a posadzką wykończoną płytkami wykładzinowymi.
2.Na każdym zakończeniu posadzek z płytek gresowych zastosować listwę wykończeniową do płytek gresowych.
3.W pomieszczeniach, gdzie znajduje się wykładzina PVC zastosować listwę cokołową aluminiową przyposadzkową np. Kuffner Sockel G60/8 E6 EV1 lub równoważną.

POSADZKI

SCALE / OVERLAY / FADE

PŁYTKA DYWANOWA
-płytka dywanowa strukturalna:
-rodzaj włókna: poliamid eco solution Q;
- gramatura: nie mniej niż 810 gr / m2;
- grubość runa: nie więcej niż 3,4 mm;
- powłoka ochronna runa: SSP;
- rozmiar płytki: 45,7 x 91,4 cm;
- podłoże płytki: eco worx lub równoważne;
- antyelektrostatyczność - zalecana do pomieszczeń komputerowych;
- fotele na kółkach - odporne;
-metoda kładzenia: brick
(wg wzoru SHAW lub równoważny) układ płyt wg rys.;
-styl: 3 style: scalle, overlay, fade;
- kolor wstawiany: BRITE GREEN (68325), kolor podstawowy: mélange 7 kolorów zbieżnych;
np. płytka dywanowa kolekcja Ma36ty SHAW lub równoważna.

KOLOR: opaque black nr 63000

PŁYTKA DYWANOWA
-płytka dywanowa strukturalna:
-rodzaj włókna: poliamid eco solution Q;
- gramatura: nie mniej niż 540 gr / m2;
- grubość runa: nie więcej niż 3,4 mm;
- powłoka ochronna runa: SSP;
- rozmiar płytki: 61 x 61 cm;
- podłoże płytki: eco worx;
- antyelektrostatyczność - zalecana do
- fotele na kółkach - odporne;
-metoda kładzenia: monolityczne
(wg wzoru SHAW lub równoważny)
układ płyt wg rys.;
-styl: prisma tile(wg wzoru SHAW lub równoważny)
np. płytka dywanowa kolekcja Urban reflections
fy SHAW lub równoważna.

PŁYTKI GRESOWE POLEROWANE
-płytki gres porcelanowy, polerowany, rektyfikowany;
- wym. 800x800mm, gr. 11mm;
-mrozoodporne;
-materiał niepalny A1fl;
-klasa antypoślizgowości UNI-ENV 12633 klasa 1;
-bardzo wysoka odporność na ścieranie
ISO 10545-6 ≤ 175mm³;
- kolor biały (bianco);
np. płytki seria MAXIS, kolor Bianco fy Saloni
lub równoważne;

PŁYTKI GRESOWE - STOPNICE SCHODOWE
płytki gresowe 40x120, gr. 2cm, ryflowane, R9,
grafitowe/gtp nr 718805 np. płytki seria Ecotech, typ Ecodark fy Floor Gres lub równoważne;

PŁYTKI GRESOWE
płytki gresowe 60x120, gr. 2cm, biało szare, matowe, R9, nr 718595 np. płytki seria Ecotech, typ Naturalle Ecolight fy Floor Gres lub równoważne;

COKÓŁ PRZYŚCIENNY
-płytki gres porcelanowy, polerowany, rektyfikowany;
- wym. 100x800mm, gr. 11mm;
-mrozoodporne;
-materiał niepalny A1fl;
-klasa antypoślizgowości UNI-ENV 12633 klasa 1;
-bardzo wysoka odporność na ścieranie
ISO 10545-6 ≤ 175mm³;
- kolor biały (bianco);
np. płytki seria R.MAXIS, kolor Bianco fy Saloni
lub równoważne;

PŁYTKA GRESOWA
gres rektyfikowany, nieszkliwiony, prasowany, antypoślizgowość R10/A, kolor jasny szary nr 349-3602, wym.: 20x20cm, (197x197x10,5mm)np. płytki Plural Plus 3 faktura: micro nr 349-3602 fy Agrob buchtal lub równoważne

PŁYTKI GRESOWE
Płytki gresowe 30x60cm, (297x597x10,5mm), R10/A, wg próbnika fy Agrob Buchtal lub równoważny
np. płytki Public Life seria Geo fy Agrob Buchtal lub równoważny:
a) kolor biały(wa) 8) nr 432860
b)kolor szary(grau) nr 432836

WYKŁADZINA PVC
-kolor black treadplate-8122 wg próbnika EXPONA lub równoważnego;
- rozmiar płytki:45,7x91,4cm;
-grubość EN 428: 3,0mm;
-grubość warstwy wierzchniej EN 428: 0,7mm;
-emboss/Symmetr EN 651/SIEN 15893: R/0/S;
-odporność na ścieranie EN 649: grupa T;
-odporność na obciążenia statyczne i dynamiczne ≤ 0,1mm;
-światłoodporność: poziom ≥ ISO 105-802 metoda A;
-trudnopalność EN 13501-1: BFL - S1t;
np. płytki PVC typ Material nr 8122 black treadplate kolekcja EXPONA fy Polyflor lub równoważne;

WYLEWKA BETONOWA
zatarta na gładko;

PŁYTKI LASTRYKOWE
Płytki lastrykowe tarasowe TERRAZZO, do zastosowań na Zewnątrz:
-klasa grubości: A1 ,
-odporność na warunki atmosferyczne: klasa B;
-wytrzymałość na zginanie: T1;
-odporność na poślizg: zadowalająca;
-przewodność cieplna: NPD;
-wym.: 40x40x4cm;
-kolor: białe
np.,Płytki seria Palermo, art.-Nr 7430 fy Probet-Dasag lub równoważne;

COKÓŁ PRZYŚCIENNY
-wym.: 40x7x1,2cm; kolor: białe;
np.,Płytki seria Palermo, art.-Nr 7430 fy Probet-Dasag lub równoważne;

III PIĘTRO +12,24

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	FUNKCJA	POW.[m²]
3.1	BU	45,53 m²
3.2	BIURO	113,12 m²
3.3	KOMUNIKACJA	28,11 m²
3.3A	SZACHT	1,57 m²
3.4	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6,20 m²
3.5	WC MĘSKIE	10,33 m²
3.6	POM.PORZADKOWE	3,14 m²
3.7	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6,20 m²
3.8	WC DAMSKIE	10,33 m²
3.9	PRZEDSIONEK P.POŻ.	18,88 m²
3.10	KLATKA SCHODOWA - SZACHT	44,13m²
3.11	BIURO	44,64 m²
3.12	KOMUNIKACJA	71,04 m²
3.12A	SZACHT	1,60 m²
3.13	PB3	166,86 m²
3.14	BO2 LABORATORIUM	55,10 m²
3.15	BO2	195,40m²
3.16	KLATKA SCHODOWA - SZACHT	44,13m²
3.17	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6,19 m²
3.18	WC DAMSKIE	10,33 m²
3.19	WC NIEPEŁNOSPRAWNY	6,52 m²
3.20	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6,20m²
3.21	WC MĘSKIE	10,33 m²
3.22	BS	135,14 m²
3.23	HALL/GALERIA	180,34 m²
3.24	SALA AUDYTORYJNA	353,80 m²
3.25	KOMUNIKACJA	42,30 m²
3.26	WENTYLATOROWNIA	209,16 m²
3.27	KOMUNIKACJA	77,10 m²
3.27A	SZACHT	1,47 m²
3.28	BIURO	78,02 m²
3.29	BIURO	96,87 m²
3.30	BIURO	62,84 m²
3.31	BIURO	26,87 m²
3.32	POM. SOCJALNE	26,10 m²
3.33	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6,20 m²
3.34	WC MĘSKIE	10,33 m²
3.35	WC NIEPEŁNOSPRAWNY	6,52 m²
3.36	WC DAMSKIE	10,33 m²
3.37	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6,20m²
3.38	KLATKA SCHODOWA - SZACHT	44,13m²
3.39	BIURO	105,49 m²
3.40	KLATKA SCHODOWA - SZACHT	44,13m²

METROPOLIS BIURO ARCHITEKTONICZNE
75-341 Szczecin, ul. Nowotnika 13
tel./fax: (091) 434 73 43 tel. 0607 24 87 19 66
e-mail: biuro@metropolis.pl www.metropolis.pl

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Remigiusz Smolik
upr. nr 18/96/Szczecin
- specjalność: sanitarna
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Marta Madejewska

Adres inwestycji: INSTYTUT LOTNICTWA - BUDYNKI BIUROWO-NAUKOWE

Adres inwestycji: dz.ewidencyjna nr 537 w obrębie 2-04-02 (przy ul.Krakowskiej 110/114 w Warszawie)

Inwestor: INSTYTUT LOTNICTWA Aleja Krakowska 110/114 , 02-256 Warszawa

Obiekt: BUDYNKI BIUROWO NAUKOWE

Zakres projektu: RZUT POSADZKI III PIĘTRA

Branża: ARCHITEKTURA

Fazy: PW

SKALA: 1:100 | DATA: MARZEC 2011 | NUMER: 8.4

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPYRIGHT RESERVED