

LEGENDA:

- zwody poziome niskie nieizolowane na dachu wykonane drutem stalowym ocynkowanym FeZn ø8mm

- maszt odgromowy z podstawą betonową na trójnogu (np. DEHN) Wysoko? masztu podano na rzucie. Wysoko? masztu zweryfikować podczas realizacji projektu stosownie do wysokości zamontowanych urządzeń?

Uwagi ogólne:
Istniejącą instalację odgromową na budynku należy rozbudować o maszty odgromowe zgodnie z rysunkiem.
Nowoprojektowane maszty należy przyłączyć do istniejącej siatki zwodów poziomych za pomocą drutu FeZn ø8mm.

UWAGA 1:
Dokładną lokalizację masztu ustalić roboczo na budowie przy zachowaniu wymaganych odstępów izolacyjnych.

aFP
szchitekci
FLEJTERSKI
PIETRZAK
ul.Dąbrowiecka 12 03-932 Warszawa
tel/fax:(22)616 16 03; e-mail: biuro@afp.net.pl

Projekt:
PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO D1 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU NA LABORATORIUM
dz.nr ewid. 2 obręb 2-0804 Warszawa

Nr umowy: .....
Data: 20/05/2016

Inwestor:
INSTYTUT LOTNICTWA
Al.Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

Faza: P.B.W.
Skala: 1:100

Projektował:
mgr inż. Piotr Wudarczyk
specjalność instalacyjna do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
MAZ/0424/PWOE/06

Sprawdził:
mgr inż. Mariusz Bagiński
specjalność instalacyjna do projektowania bez ograniczeń w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
BI/6/01

Współpracował:
mgr inż. Wojciech Bartoszuk

Dokumentację opracował:

Opracował:

Branża: ELEKTRYCZNA

Treść rysunku:
RZUT INSTALACJI ODGROMOWEJ
RZUT DACHU
STAN PROJEKTOWANY

Symbol i nr rysunku:
E.28

UWAGA! OPRACOWANIE CHRONIONE. JEST PRZEDMIOTEM USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. A TAKŻE ART.28 KODEKSU KAZ.CYW. "W SPRAWIE ZADAŃ ETNIE ZAWODU ARCHITEKTA". ZABRONY W PRZYPADKU NALEŻY UZGADNIAĆ Z AUTOREM.