LEGENDA

Symbol	Opis
	Łącznik oświetleniowy pojedyńczy
	Łącznik oświetleniowy pojedyńczy IP44
	Łącznik oświetleniowy świecznikowy
	Przycisk oświetleniowy
IR	Czujka ruchu
	Oprawa LED 3W awaryjna z inwerterem 1h: AW1 – natynkowa AW2 – wbudowana AW3 – natynkowa asymetryczna AW4 – podtynkowa asymetryczna
	AW5 –Oprawa LED 3W awaryjna z inwerterem 1h zewnętrzna
	AW6 Oprawa LED 3W awaryjna z inwerterem 1h IP65
	Oprawa awaryjna ewakuacyjna LED z inwerterem 1h
	Kinkiet naścienny LED IP55
	A–Oprawa liniowa LED 32W klosz pryzmatyczny
	B1 – Downlight LED 19W B2 – Downlight LED 14W, B3 – Downlight LED 19W, IP44
	C– Oprawa zwieszana LED 64W
	D1 – Downlight LED 10W IP 44 D2 – Downlight LED 8W D3 – Downlight LED 10W GU10
	Oprawa LED (typ wg. proj. arch)
	F–Oprawa liniowa LED 19W/mb IP44 (montowana nad lustrem)
LED	Taśma LED 8W/mb, przyklejona do zabudowy g–k
	Trasy kablowe elektryczne + teletechniczne
TB32/22	Oznaczenie obwodu zasilającego



TEMAT OPRACOWANIA:

Projekt wykonawczy remontu wnętrz budynku "D1" znajdującego się na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie

ADRES INWESTYCJI:

Warszawa Al. Krakowska 110/114
dz.nr ewid. 2 obręb 2-0604

INWESTOR:

Instytut Lotnictwa
adres siedziby: 02-256 Warszawa Al. Krakowska 110/114,

FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY

CZĘŚĆ 4 : INSTALACJE ELEKTRYCZNE DATA : 31.03.2017

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. PIĘTRO +3 - RZUT POSADZEK.

PROJEKTANT:

mgr inż. Jerzy Szymczyk
nr. upr. Wa- 43/92

PROJEKTANT:

CZĘŚĆ	PROJEKT	BRANŻA	RYSUNEK	SKALA
3	IL	IE	E-08	1:50