

LEGENDA:

- ŚCIANY NOŚNE
- SŁUPY ŻELBETOWE
- ŚCIANY DZIAŁOWE
- OCIEPLENIA
- STROP

UWAGA
- Wymiary na rysunkach podano w cm a poziomy podano w m
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- Wymiary otworów na rysunkach podano w świetle ościeży
- słupy i podciągi na kaźdej kondygnacji żelbetowe
- parter zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej
- I piętro i II piętro zaprojektowano w konstrukcji murowanej silka kl.15
- III piętro ściany nośne zaprojektowano w konstrukcji gazbetonowej
- zaprojektowano ściany działowe systemowe z płyty g-k z wrazeniem stalowym i wypełnieniem z wełny mineralnej
  oraz ściany działowe systemowe przeźroczne.
- poręcze na klatkach schodowych montowac na wys.110cm
- przed klatkami schodowymi oraz w klatkopkie zamontować systemową wyderzastkę wewnętrzną.
- stolarkę zewnętrzną montować w grubości ocieplenia
- zestawienie przeszkleń wewnętrznych, nazwy drzwi w ścianeh wewnetrznych wg. rys. Zestawienie przeszkleń wewnętrznych.
-Na zasadach szczególnych wyżbiła się taśtu wentylatornią, serwerownię (pom. UPS oraz szachty instalacyjne i sanitarne, których obudowa musi mieć klasę min EI 60 a wyjścia przewodów przez izolanit winny być uszczelnione do klasy EI 60.
- przy wykonczeniu posadzek uwzględnić różnice wysokości pomiedzy posadzkia z płytek gresowych a posadzka wykończoną płytkami wykładzinowymi. Na każdym zakończeniu posadzek z płytek gresowych zastosowac łatwę wykończeniową do płytek gresowych.
W pomieszczeniach zastosowac łatwę cokołową aluminiową przypodłogową np. Kuffner Sockel GI808 EE EV1 lub równowartną.
-Na kaźdej kondygnacji przed drzwiami wejściowymi na klatkie schodową zamontować przycisk ROP
-Czujki dymu zamontowac na ostatniej kondygnacji we wszystkich klatkach schodowych.
Elewacje wentylowaną montowac na podkonstrukcji f-y Eurofox lub równowartnej na dystansie określonym przez wytyczne f-y wykonującej podkonstrukcje pod płyty elewacyjne.
-Aranżacja pomieszczeń wg. rys. nr 9.1 Rzut wyposażenia parteru
-Aranżacja kuchni wg rys.nr 9.5 Rzut wyposażenia kuchni
-Aranżacja baru wg .rys.nr 9.6 Rzut wyposażenia baru

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	FUNKCJA	POW.(m²)
0.1	POM. TECHNICZNE	21,97 m²
0.1A	TRAFOSTACJA	17,04 m²
0.1B	TRANSFORMATOROWNIA	4,44 m²
0.2	KSIĘGOWOŚĆ	63,93 m²
0.3	KIEROWNIK KSIĘGOWOŚĆ	25,00 m²
0.4	KASA KSIĘGOWOŚĆ	20,96 m²
0.5	POM. SOCJALNE	29,26 m²
0.6	KOMUNIKACJA	33,21 m²
0.7	KLATKA SCHODOWA +DŹWIG	44,13 m²
0.8	KOMUNIKACJA	19,44 m²
0.8A	SZACHT	1,57 m²
0.9	PRZEDSIONEK ZAPACH.	6,20 m²
0.10	WC MĘSKIE	10,34 m²
0.11	WC DAMSKIE	10,34 m²
0.12	PRZEDSIONEK ZAPACH.	6,20 m²
0.13	POM. PORZĄDKOWE	3,14 m²
0.14	MARKETING	74,95 m²
0.15	KIEROWNIK MARKETING	22,02 m²
0.16	KIEROWNIK DZ.FINANSOWY	22,64 m²
0.17	DZ.FINANSOWY	28,46 m²
0.18	DZ.FINANSOWY	28,97 m²
0.19	POM. BIUROWE	24,57 m²
0.20	KOMUNIKACJA	29,02 m²
0.21	KLATKA SCHODOWA +DŹWIG	44,13 m²
0.22	PRZEDSIONEK ZAPACH.	6,20 m²
0.23	WC DAMSKIE	10,34 m²
0.24	PRZEDSIONEK ZAPACH.	6,20 m²
0.25	WC MĘSKIE	10,34 m²
0.26	WC NIEPEŁNOSPRAWNY	6,53 m²
0.27	KOMUNIKACJA	63,42 m²
0.27A	SZACHT	1,60 m²
0.28	MAGAZYN	9,35 m²
0.29	SZATNIA	13,28 m²
0.30	SERWER	29,13 m²
0.31	KIEROWNIK DZ.HANDLOWY	20,78 m²
0.32	DZ.HANDLOWY	49,66m²
0.33	HALL	813,18m²
0.33.1	WIATROŁAP	24,69m²
0.34	INFOBAR	70,00m²
0.35	PATIO	368,22m²
0.36	POM. TECHNICZNE	34,79m²
0.37	POM. TECHNICZNE	14,76m²
0.38	SZATNIA	8,93m²
0.39	WC	7,14m²
0.40	POM. NA ODPADY	9,31m²
0.41	PRZEDSIONEK	7,37m²
0.42	KOMUNIKACJA	24,07m²
0.43	MAGAZYN WARZYW	5,80m²
0.44	PRZYGOTOWALNIA WARZ.	6,90m²
0.45	PRZECHOW. I STERYL. JAJ	2,70m²
0.46	KUCHNIA	32,72m²
0.47	ZMYWALNIA	12,94m²
0.48	POM.URZĄDZEŃ CHŁODNI.	6,20m²
0.49	MAGAZYN PRODUKTÓW CH	12,23m²
0.50	POM. GOSPODARCZE	5,84m²
0.51	POM. SOCJALNE	6,57m²
0.52	MAGAZYN NAPOJÓW	6,95m²
0.53	PRZEDSIONEK	3,54m²
0.54	STOŁÓWKA	261,67m²
0.54A	SZACHT	1,47 m²
0.55	KLATKA SCHODOWA +DŹWIG	44,13 m²
0.56	KOMUNIKACJA	74,86 m²
0.57	BIURO	77,86 m²
0.58	BIURO	71,14 m²
0.59	POM. SOCJALNE	13,05 m²
0.60	POM. TECHNICZNE	12,45 m²
0.61	PRZEDSIONEK ZAPACH.	6,20 m²
0.62	WC MĘSKIE	10,34 m²
0.63	WC NIEPEŁNOSPRAWNY	6,53 m²
0.64	PRZEDSIONEK ZAPACH.	6,20 m²
0.65	WC DAMSKIE	10,34 m²
0.66	KLATKA SCHODOWA +DŹWIG	44,13 m²
0.67	BIURO	103,94 m²
0.68	KOMUNIKACJA	29,99 m²
	POW. UŻYTKOWA	3006,02 m²

A POSADZKA NA GRUNCIE
warstwa wykończeniowa wg opisu- 1.5 cm
wylewka samopoziomująca-0.5 cm
chudy beton - 5,0 cm
hydroizolacja
styropian ekstrudowany -5-0 cm
folia PCV
chudy beton B10 zatarty na gładko - 10cm
podsypka cementowo - piaskowa 30cm
grunt rodzimy zagęszczony piaskiem

B1 POSADZKA - PŁYTA GRESOWA
warstwa wykończeniowa wg opisu- 1.5 cm
wylewka samopoziomująca-0.5 cm
wylewka betonowa - 5.0 cm
folia PCV
styropian akustyczny -3,0 cm
folia PCV
strop żelbetowy wg proj. konstrukcji - 26,5cm
sufit podwieszany

B2 POSADZKA- PŁYTKA WYKŁADZINOWA
warstwa wykończeniowa wg opisu- 6 mm
wylewka samopoziomująca-8,3 cm
wylewka betonowa - 5.0 cm
folia PCV
styropian akustyczny -3,0 cm
folia PCV
strop żelbetowy wg proj. konstrukcji - 26,5cm
sufit podwieszany

B3 POSADZKA- PŁYTKA PCV
warstwa wykończeniowa wg opisu- 3 mm
wylewka samopoziomująca-8,3 cm
wylewka betonowa - 5.0 cm
folia PCV
styropian akustyczny -3,0 cm
folia PCV
strop żelbetowy wg proj. konstrukcji - 26,5cm
sufit podwieszany

B4 POSADZKA- AUDYTORIUM
warstwa wykończeniowa wg opisu- 6 mm
płyta OSB klejona na pióro i wpust na laczeniach pasy siatki z włókna szklanego 18mm
płanki pollretanowej lub korka - 5mm
warstwa konstrukcyjna

C DACH PŁASKI
folia dachowa typu EVA - kolor biały
wełna mineralna ze spadkiem 2% gr min20cm
folia PCV
konstrukcja nośna blacha trapezowa T160 - *wg proj. konstrukcji*
sufit podwieszany

1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
fasada wentylowana
fasada szklana systemowa
wełna mineralna - 15 cm
ściana *wg proj. konstrukcji*
warstwa wykończeniowa tynk głosowy
farba lateksowa

2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA
warstwa wykończeniowa
styropian ekstrudowany - 8 cm
izolacja przeciwwodna
ściana fundamentowa *wg proj. konstrukcji*
izolacja przeciwwodna

1a ŚCIANA WEWNĘTRZNA (nośna)
warstwa wykończeniowa -farba lateksowa
warstwa wykończeniowa - tynk głosowy
ściana nośna MUROWANA Silka 24 *wg proj. konstrukcji*
warstwa wykończeniowa - tynk głosowy
warstwa wykończeniowa -farba lateksowa

1b ŚCIANA WEWNĘTRZNA (działowa)
warstwa wykończeniowa -farba lateksowa
warstwa wykończeniowa - tynk głosowy
ściana z g-k wypełnienie wełna mineralna 15cm
warstwa wykończeniowa - tynk głosowy
warstwa wykończeniowa -farba lateksowa

1c ŚCIANA WEWNĘTRZNA (działowa przeszklona)
systemowe ścianki przeszklone
system Hoba 6 lub równowazny

1d ŚCIANA WEWNĘTRZNA (działowa - 3 piętro)
warstwa wykończeniowa -farba lateksowa
warstwa wykończeniowa - tynk głosowy
ściana Silka 15cm
warstwa wykończeniowa - tynk głosowy
warstwa wykończeniowa -farba lateksowa

3 ATTYKA
warstwa wykończeniowa
styropian ekstrudowany - 8 cm
izolacja przeciwwodna
ściana fundamentowa *wg proj. konstrukcji*
wełna mineralna 15 cm
warstwa wykończeniowa - tynk

METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE
00-844 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62
tel./fax (0-22) 621 30 08, 628 74 63
e-mail: info@metropolis.pl www.metropolis.pl

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Remigiusz Smolik, upr. nr 19/91/Dz.Urz. SARP
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Marta Wasilewska

INSTYTUT LOTNICTWA - BUDYNKI BIUROWO NAUKOWE

Adres inwestycji: dz.ewidencyjne nr 53/7 w obrębie 3-05-02 przy ul.Krakowska 110/114 w Warszawie)

Inwestor: INSTYTUT LOTNICTWA Aleja Krakowska 110/114 , 02-256 Warszawa

Nazwa: BUDYNKI BIUROWO NAUKOWE

Nazwa rysunku: RZUT PARTERU

Branża: ARCHITEKTURA

Faza: PW

Skala: 1:100 Data: MARZEC 2011 Numer: 2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPYRIGHT RESERVED
Kopiowanie oraz wykorzystanie bez pisemnej zgody autora niniejszego projektu stanowi naruszenie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz podlega sankcjom karnym i cywilnym.