

LEGENDA

	Typ oprawy oświetleniowej podsufitowy
	Typ oprawy oświetleniowej podsufitowy IP44
	Typ oprawy oświetleniowej świecznikowy
	Przykład oświetlenia awaryjnego
	Czujka ruchu
	Oprawa LED 3K zwisająca z inwerterem 1h AW1 – natynkowa AW2 – wiszące AW3 – natynkowa asymetryczna AW4 – natynkowa symetryczna
	AW5 - Oprawa LED 3K zwisająca z inwerterem 1h zewnętrzna
	AW6 Oprawa LED 3K zwisająca z inwerterem 1h IP65
	Oprawa zwisająca ewakuacyjna LED z inwerterem 1h
	Kinkiet natynkowy LED IP55
	K-Oprawa liniowa LED 32W klosz przymylony
	B1 – Downlight LED 10W B2 – Downlight LED 14W B3 – Downlight LED 19W, IP44
	C- Oprawa zwieszona LED 64W
	D1 – Downlight LED 10W IP 44 D2 – Downlight LED 28W D3 – Downlight LED 10W GU10
	Oprawa LED (typ wg proj. wnętrz)
	F-Oprawa liniowa LED 19W/mb IP44 (montowano nad lustrem)
LED	Taśma LED 8W/mb, przyklejona do zabudowy g-k
	Trasy kablowe elektryczne + telefoniczne
TB32/22	Oznaczenie obwodu zasilającego

TEMAT OPRACOWANIA:
Projekt wykonawczy remontu wnętrz budynku "D1" znajdującego się na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie

ADRES INWESTycji:
Warszawa Al. Krakowska 110/114
d.c.nr ewid. 2 obręb 2-0604

INWESTOR:
Instytut Lotnictwa
adres siedziby: 02-256 Warszawa Al. Krakowska 110/114,

FAZA - PROJEKT WYKONAWCZY

CZĘŚĆ 4 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE DATA: 31.03.2017

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
PARTER - RZUT SUFITÓW

PROJEKTANT:
mgr inż. Jerzy Szymczyk
nr. upr. Wa- 43/92

PROJEKTANT:

CZĘŚĆ:	PROJEKT:	BRANŻA:	RYSUNEK:	SKALA:
3	IL	IE	E-02	1:50